
DİŞLİ YÜKSEK BASINÇ MANŞON





Standartlar:
ASME B 16.11, ANSI B 1.20.1,
ASTM A182, BS 3799

DN	Boru Çapı/ Nom. Pipe Size	Manşon Uzunluğu/ End to End COUPLINGS W	Kep Uzunluğu/ End to End Caps P		Dış Çap/Outside Diameter D		Et Kalınlığı/End Wall Thickness G Min.		Minimum Diş Uzunluğu/Length of thread. Min.(1)	
		3000 & 6000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	B	L2
6.0	⅛	32.0	19.0	....	16.0	22.0	4.80	....	6.4	6.7
8.0	¼	35.0	25.0	27.0	19.0	25.0	4.80	6.40	8.1	10.2
10.0	⅜	38.0	25.0	27.0	22.0	32.0	4.80	6.40	9.1	10.4
15.0	½	48.0	32.0	33.0	28.0	38.0	6.40	7.90	10.9	13.6
20.0	¾	51.0	37.0	38.0	35.0	44.0	6.40	7.90	12.7	13.9
25.0	1	60.0	41.0	43.0	44.0	57.0	9.70	11.20	14.7	17.3
32.0	1-¼	67.0	44.0	46.0	57.0	64.0	9.70	11.20	17.0	18.0
40.0	1-½	79.0	44.0	48.0	64.0	76.0	11.20	12.70	17.8	18.4
50.0	2	86.0	48.0	51.0	76.0	92.0	12.70	15.70	19.0	19.2
65.0	2-½	92.0	60.0	64.0	92.0	108.0	15.7	19.00	23.6	28.9
80.0	3	108.0	65.0	68.0	108.0	127.0	19.00	22.40	25.9	30.5
100.0	4	121.0	68.0	75.0	140.0	159.0	22.40	28.40	27.7	33.0